

MEMÒRIA TÈCNICA

NÚM.

TRAM		Càrrega simultàn. (%)	Potència kW.	cos φ	Intens. A	Secció per fase mm ²	Long. m	Moment elec. kW. · m	Caiguda de tensió		Caract. conduct.		Tipus de canalitzacions				Aïllam. Instal·l. kΩ	Conduc. Neutre mm ²	Conduc. Protec. mm ²
									parcial (%)	total (%)	TIPUS	tensió nominal d'aïllam.	sense tub protector (sistema)	sota tub: Ø en mm.		conduct. enterrat. prof. m.			
														encastat	sense encas.				
Derivació individual (A — B)																			
DERIVACIONS	C — D																		
	E — F																		
	G — H																		
	I — J																		
	K — L																		
	M — N																		
	O — P																		
	Q — R																		
	S — T																		
	U — V																		
	W — X																		
	Y — Z																		

OBSERVACIONS: Grau de protecció d'aparamenta i receptors en locals especials

IP —

TITULAR						ÚS A QUE ES DESTINA LA INSTAL·LACIÓ								SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORIZTATS			
EMPLAÇAMENT						Núm.	Pis	Porta	INSTAL·LACIÓ								
CARRER																	
LOCALITAT						N C P		NOVA		AMPLIACIÓ			REFORMA				
EMPRESA DISTRIBUÏDORA									INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Circuit	Nombre	In	Sensibilitat	SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIV. mm ²			
												A	mA	RESISTÈNCIA TERRA DE PROTEC. Ω			
											A	mA					
CARACTERÍSTIQUES EDIFICI						SUPERFÍCIE LOCAL m ²				Potència màxima admissible (1)		kW		TENSÍO		V	
										Potència a instal·lar		kW		INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC		A	
																DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR	